CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Reli Glastechnologie GmbH & Co. KG

Im Wiesental 28, 75031 Eppingen

EN 12150-2:2004

Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas zur Verwendung in Gebäuden und Bauten

ESG satiniertes Floatglas 4mm
„satinato 6mm“

NB: 1343

Wesentliche Merkmale		**AVCP Systems**	**Leistung**
Verhalten für Sicherheit im Brandfall:			
Feuerwiderstand		1	NPD
Brandverhalten		3,4	A1
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen		3,4	NPD
zur Anwendung als beschusshemmende oder sprengwirkungshemmende Verglasung			
Durchschusshemmung		1	NPD
Sprengwirkungshemmung		1	NPD
Andere Anwendungen, die Risiken für die "Sicherheit in der Anwendung" aufweisen und den entsprechenden Vorschriften unterliegen			
Einbruchhemmung		3	NPD
Pendelschlagwiderstand		3	1C1
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede	K	4	200
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten	N/mm²	4	120
zur Anwendung als Schallschutz			
Direkte Luftschalldämmung	dB	3	NPD
Anwendungen des Wärmeschutzes			
Emissivität		3	0.57
U-Wert	W/(m².K)	3	NPD
Lichttransmission		3	NPD
Lichtreflektion		3	NPD
Energietransmission		3	NPD
Energiereflektion		3	NPD
g-Wert		3	NPD
Dauerhaftigkeit		3	NPD

NPD : Keine Leistungseigenschaften bestimmt

1. Identification number of the certification body.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Produktionsleiter
COO Reli Glastechnologie GmbH & Co. KG

01.01.2022
Eppingen