CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Reli Glastechnologie GmbH & Co. KG

Im Wiesental 28, 75031 Eppingen

EN 14449:2005+AC:2005

Verbundglas und Verbundsicherheitsglas
zur Verwendung in Gebäuden und Bauten

RL-Protect 44.2 „Satin“

NB: 1513

Wesentliche Merkmale		**AVCP Systems**	**Leistung**
Verhalten für Sicherheit im Brandfall:			
Feuerwiderstand		1	NPD
Brandverhalten		3,4	NPD
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen		3,4	NPD
zur Anwendung als beschusshemmende oder sprengwirkungshemmende Verglasung			
Durchschusshemmung		1	NPD
Sprengwirkungshemmung		1	NPD
Andere Anwendungen, die Risiken für die "Sicherheit in der Anwendung" aufweisen und den entsprechenden Vorschriften unterliegen			
Einbruchhemmung		3	P1A
Pendelschlagwiderstand		3	2B2
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede	K	4	200
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten	N/mm²	4	120/120
zur Anwendung als Schallschutz			
Direkte Luftschalldämmung	dB	3	NPD
Anwendungen des Wärmeschutzes			
Emissivität		3	0.89
U-Wert	W/(m².K)	3	NPD
Lichttransmission		3	NPD
Lichtreflektion		3	NPD
Energietransmission		3	NPD
Energiereflektion		3	NPD
g-Wert		3	NPD
Dauerhaftigkeit		3	NPD

NPD : Keine Leistungseigenschaften bestimmt

1. Identification number of the certification body.SECURIT 4 mm / 2 EVA / SECURIT 4 mm

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Produktionsleiter
COO Reli Glastechnologie GmbH & Co. KG

01.01.2022
Eppingen